



Notfall - Checkliste C-172



Motorausfall

Während des Startes	
Gashebel	Leerlauf
Bremsen	Betätigen
Gemisch	Arm
Magnete	Aus
Hauptschalter	Aus

Nach dem Abheben

Geschwindigkeit	72 Kts
Landeplatz	Wählen
Gemisch	Arm
Tankwahl	Aus
Magnete	Aus
Hauptschalter	Aus

Während des Fluges

Geschwindigkeit	72 Kts
Vergaservorwärmung	Warm
Tankwahl	Wechseln
Gemisch	Reich
Hauptschalter	Ein
Gashebel	1,5cm offen
Magnete	Beide
Anlasser wenn Prop steht	Ein

Triebwerksbrand

Während des Fluges	
Gemisch	Arm
Tankwahl	Aus
Hauptschalter	Aus
Heizung / Belüftung	Zu
Geschwindigkeit	90 Kts
Notlandung	Durchführen

Vergaserbrand auf dem Boden

Anlassen	Motor starten
Motor läuft	
Leistung für 1 min	1800 U/min
Motor	Aus
Tankwahl	Aus
Hauptschalter	Aus
Magnete	Aus

Motor läuft nicht

Passagiere	Aussteigen
Gemisch	Arm
Hauptschalter	Aus
Magnete	Aus
Tankwahl	Aus

Notfall im elektr. System

Feuer in der Elektrik während des Fluges im Motorraum	
Hauptschalter	Aus
Heizung / Belüftung	Aus
Umgehend Landen	

im Cockpit

Hauptschalter	Aus
Magnete	Ein
Alle Schalter	Aus
Heizung / Belüftung	Aus
Feuerlöscher	Benutzen

nach Löschung

Hauptschalter	Ein
einzelne Sicherungen	Prüfen
einzelne elektr. Schalter	Prüfen
Heizung / Belüftung	Ein

Ausfall der Elektrik

Generatorsicherung	Prüfen
Generator	Schalten
Generator ohne Funktion	
Unwichtige Verbraucher	Aus
Umgehend Landen	

